

ProRox SL 930^{CZ}

Popis výrobku

ProRox SL 930^{CZ} sú pevné, ale pružné dosky z kamennej vlny. Sú vyrábané v rôznych hrúbkach tak, aby vyhovovali väčšine požiadavkov. Štandardný rozmer: 1000x600 mm, dodávané v balíkoch. Dosky ProRox SL 930^{CZ} sú určené pre tepelnú izoláciu vodorovných a zvislých stien skladovacích nádrží, nádob a zariadení do maximálnej prevádzkovej teploty 560 °C. Sú vhodné na rovné a mierne zakrivené steny.

Súlad

ProRox SL 930^{CZ} sú plne v súlade s požiadavkami stanovenými medzinárodne uznávanými normami ako EN 14303.

Technické parametre

	Vlastnosti výrobku												Norma
	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500	560		
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ (W/mK)	0,042	0,049	0,059	0,070	0,085	0,103	0,122	0,147	0,203	0,244		EN 12667
Maximálna prevádzková teplota	560 °C												EN 14706
Trieda reakcie na oheň	EuroClass A1												EN 13501-1
Menovitá objemová hmotnosť	60 kg/m ³												EN 1602
Obsah chloridových iónov	CL10 (≤ 10 ppm)												EN 13468
Absorpcia vody	< 1 kg/m ²												EN 1609
Faktor difúzneho odporu	μ = 1												EN 14303
Odpor pri prúde vzduchu	> 15 kPa.s/m ²												EN 29053
Kód výrobku	MW EN 14303-T4-ST(+J)560-WS1-CL10												EN 14303

